

dokumente RICHTIG ERSTELLEN

FARBEN

farben immer im cmyk-modus anlegen, anzahl der farben im dokument kontrollieren und sonderfarben in äquivalente cmyk werte umwandeln. bei mischdokumenten müssen die seiten, die in graustufen gedruckt werden sollen, auch nur in grau angelegt sein. wenn sie mit genauen hks-werten oder ähnlichem arbeiten wollen, kann es im druck trotzdem zu abweichungen kommen. um das zu vermeiden, können sie sich vorher eine farbtabelle bei uns drucken lassen, um danach genau die farbe bestimmen zu können. da wir im fineart-druck nicht mit den üblichen 4 druckfarben cmyk, sondern mit ganzen 12 farben drucken, legt man für dieses druckverfahren den rgb-farbraum fest.

SOFTWARE

bitte benutzen sie nach möglichkeit professionelle software für ihr print-produkt. **bildbearbeitungssoftware:** *photoshop*; **grafiksoftware:** *illustrator*, *corel draw*, *freehand*; **layoutsoftware:** *indesign*, *pagemaker*, *quark-x-press*. powerpoint ist nicht zur erstellung von druckdateien geeignet.

GRAFIKEN

benutzen sie nach möglichkeit keine haarlinien, die strichstärke sollte mind. 0.1 pt betragen. linien und flächen auf einen vollen 5% tonwert anlegen. transparenzen müssen beim pdf erstellen umgewandelt werden (pdf-x1a).

SCHRIFTEN

schriften sollten sie bei offenen dateien immer mitliefern oder bei kleineren textmengen in pfade konvertieren. beim erstellen von pdf dateien müssen schriften eingebettet werden.

dokumente RICHTIG ERSTELLEN

BILDER

betten sie das farbprofil beim speichern des bildes ein. die auflösung von bildern im kleinformaat sollte 300 dpi und im großformat 200 dpi betragen. die auflösung für bitmap- und strichbilder auf 600 dpi anlegen. bilder anschließend in grafikprogrammen nicht mehr skalieren (entweder es kommt zu qualitätsverlust oder zu sehr hohen datenmengen). große bilder können beim pdf erstellen auf die richtige auflösung minimiert werden.

BESCHNITT

dokumente, bei denen bilder und grafische elemente bis an den rand reichen, müssen mit 3 mm „anschnitt“ versehen sein. dieser wird dann beim zuschnitt auf das endformat sauber abgeschnitten.

FORMAT

das format in endformatgröße anlegen. bei anschließenden skalierungen kann es zu qualitätsverlusten kommen. formate, die anschließend auf druckbögen angeordnet werden (wie visitenkarten), bitte als einelseiten anliefern. der passende druckbogen wird von uns intern erstellt.

DATEN

als datenträger dienen ihnen cds, dvds, usb-sticks, usb-festplatten oder sie schicken ihre daten per e-mail bzw. den link der freigegebenen dateien. dateiformate, mit denen wir arbeiten, sind pdf und tiff. für andere formate berechnen wir einen aufschlag.